



Luminaire LED hautes performances Version Encastrée

AVANTAGES :

- Excellent niveau de performances lumineuses > 150Lm/W
- Installation et mise en œuvre facile en éclairage (remplacement d'un luminaire existant sans re-câblage)
- Equipement durable dans le temps, L80B10 à 50,000h
- Excellent confort visuel : UGR < 16
- IRC >80
- < 3SDCM
- Flicker free < 5% (DALI)

APPLICATIONS :

- Bureaux, salles de réunions, travail sur écrans
- Travaux de précision



En option :



PERFORMANCES

	Eclairage
Code ISILUX	200001
Tension / Fréquence	230V/50Hz
Flux lumineux	3600 Lm
Puissance système	24 W
Efficacité lumineuse	153 lm/W
Température de couleur	4000 K
IRC	>80
Durée de vie	L80B10 @50,000h.

DIMENSIONS

	L	W	H	Poids
Version encastrée	596	596	30	4Kg
Version plafonnier	605	605	60	5Kg

Montage :

Version encastrée : montage encastré par le dessus (LI) dans faux-plafonds modulaires ;

raccordement rapide par connecteur BJB®

Version plafonnier : montage en plafonnier ou suspension (kits de plafond à commander séparément)

Sources lumineuses :

Modules de LED intégrés avec optiques primaires intensives

Equipement électronique : interne

Drivers LED de marque Européenne.

1 entrée et 1 sortie de câble 3G1, 5mm² pour câblage en boucle des produits

Corps :

Cadre en acier laqué blanc RAL 9016,

Système optique :

Eclairage : 3 rangées de lentilles modulaires montées sur chaque LEDs assurant le contrôle de l'éblouissement – UGR16

