



Highbay LED à suspendre

AVANTAGES :

- Flux lumineux très élevé, supérieur à 20,000Lm
- Installation et mise en œuvre facile (remplacement d'un luminaire existant très rapide)
- Equipement durable dans le temps, L80B10 à 50,000h
- Bon confort visuel : UGR < 22
- IRC >80
- Détecteur de présence par radar intégré
-

APPLICATIONS :

- Entrepôts
- Magasins grande hauteurs
- Circulations, allées de stockage



PERFORMANCES

	Base	PIR
Code ISILUX	1000003	1000004
Tension / Fréquence	230V/50Hz	230V/50Hz
Flux lumineux	24000 Lm	21000 Lm
Puissance système	150 W	150 W
Efficacité lumineuse	160 lm/W	140 lm/W
Température de couleur	4000 K	4000 K
IRC	>80	>80
Durée de vie	L80B10 @50,000h.	L80B10 @50,000h.

DIMENSIONS

	D	H	Poids
Version murale/plafonnier	300	205	4,1Kg

Montage :

Fixation directe en suspension par anneau à visser
Montage possible sur patère (nous consulter)

Sources lumineuses :
Module de LED intégrés

Equipement électronique : interne
Drivers LED et radar détecteur de présence intégré dans la version automatique PIR
Réglage possible de la temporisation et de l'éclairage mini pour allumage/extinction automatique

Corps :
Injecté en aluminium peint RAL 9005

Système optique :
Lentille et grille de défilement en polycarbonate, nid d'abeille pour un confort visuel maîtrisé

